

# Comfora FTXP-L

## Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



(voľiteľne)



Ceny	FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€						
Cena za vnútornú jednotku	€						
Cena za vonkajšiu jednotku	€						

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	2,72
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	2,57
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++		A+		A
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER	6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
	Ročná spotreba energie kWh	104	127	186	260	308	469
	Vykurovanie (stredné pásmo)	Energ. trieda	A++		A+		A
		Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10	3,81	3,81	
Ročná spotreba energie kWh	662	728	845	1,571	1,639	2,278	
Nominálna účinnosť	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Vnútorná jednotka	FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L	
Rozmery	V x Š x H mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	9			13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam			Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam			
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim m <sup>3</sup> /min	9,8/5,9/4,4	10,1/6,1/4,4	11,5/6,3/4,5	16,8/11,9/10,5	17,3/12,2/10,7	17,7/12,6/11,1
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim m <sup>3</sup> /min	10,3/6,5/5,3	10,3/6,7/5,3	11,5/7,0/5,3	17,3/12,2/10,7	17,9/12,8/11,3	18,5/13,2/12,0
Akustický výkon	Chladienie	dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie	dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC480A11			ARC480A11			
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~ / 50 / 220-230-240			1~ / 50 / 220-230-240			

Vonkajšia jednotka	RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L	
Rozmery	V x Š x H mm	550x765x285			734x870x320			
Hmotnosť	kg	32			47			
Akustický výkon	Chladienie	dBA	60		62	60	63	66
	Vykurovanie	dBA	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot. dBA	46		48	47	49	52
	Vykurovanie	Vysoké ot. dBA	47		48	49	49	58
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max. °CDB	-10~46		-10~46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max. °CWB	-15~18		-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP	R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35			6,35		
	Plyn	mm	9,5			12,7		
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max. m	15			30		
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max. m	12			20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V	1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 220-230-240			
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	16			20			

\*Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné údaje

## Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
<b>ARC480A11</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
<b>BRP069B45</b>	WiFi riadiaci adaptér	
<b>KAF970A46</b>	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie