

Perfera CTXM/FTXM-M

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Ceny	C/FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€								
Cena za vnútornú jednotku	€								
Cena za vonkajšiu jednotku	€								

Údaje o účinnosti	C/FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Príkon	Chladienie	Nom.	0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12	
	Vykurovanie	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A+++			A++				
		Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER	8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11		
	Ročná spotreba energie	kWh	83	103	140	196	239	304	407	
	Vykurovanie (stredné pásmo)	Energ. trieda	A+++			A++		A+		A
		Pdesign	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,30	6,20	
SCOP/A	6,32	5,10	5,10	4,60	4,30	3,81	2,276			
Nominálna účinnosť	EER	4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,35		
	COP	5,00		4,40	4,12	4,00	3,61	3,65		
	Ročná spotreba energie	kWh	219	278	421	560	679	885	1.172	
	Energ. trieda	Chladienie/Vykurovanie	A/A						B/D	

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M	
Rozmery	V x Š x H	mm	294x811x272				300x1.040x295			
Hmotnosť		kg	10				14,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	11,1/6,0/4,4	11,1/6,2/4,4	12,6/6,4/4,6	12,6/7,1/4,6	16,0/11,1/10,1	17,1/12,0/10,7	17,6/12,5/11,1
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,4/6,5/5,3	10,4/6,8/5,3	10,4/7,1/5,3	13,0/7,1/5,3	16,7/12,2/10,9	17,7/12,6/11,2	18,4/13,0/11,9
Akustický výkon	Chladienie		dBA	57			60			
	Vykurovanie		dBA	54			59			
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33	46/37/34
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC466A33							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Vonkajšia jednotka	RXM	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M	
Rozmery	V x Š x H	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320	
Hmotnosť		kg	32			47	44	56,0	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	59		61	63	63	64	
	Vykurovanie	dBA	59		61	63	62	64	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	46/-		49/-	48/-	48/44		
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	47/-		49/-	48/-	49/45		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB						
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB						
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP		R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35			6,35		6,35	
	Plyn	mm	9,5			12,7		15,9	
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	15			30		30	
	Potrubie bez dopĺňovania	m	10						
Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)							
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	12							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	10			15		20	

Príslušenstvo pre jednotky Perfera

Názov	Popis	Cena €
ARC46A33	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B41	WiFi riadiaci adaptér	
KAF970A46	Náhradný Titánum-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičky), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie