

Sensira

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++					A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Ročná spotreba energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Vykurovanie	Energ. trieda	A+					A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,10	4,06		3,81			
	Ročná spotreba energie	kWh	751	827	965	1,584	1,655	2,278	
Nominálna účinnosť	EER		3,94	3,30		3,33		3,25	2,56
	COP		4,19	4,01	3,71		3,93		3,15
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie		A/A					A/A	

Vnútrotná jednotka		FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť		kg	9,00			13,5			
Filter vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	
Hladina akustického výkonu	Chladienie/Vykurovanie	dB(A)	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240						

Vonkajšia jednotka		RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Hmotnosť		kg	28			47		50
Hladina akustického výkonu	Chladienie/Vykurovanie	dB(A)	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	46		48	47	49	52*
	Vykurovanie	Vysoké ot.	47		48	49		52*
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-10~-46					
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	-15~-18					
Chladivo	Typ/Náplň/TCO _{ekv} /GWP		R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,4/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35			6,40		
	Plyn	mm	9,50			12,70		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10 m)					
	Prevýšenie Vnút.-Vonk. Max.	m	12			20		
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A	16					

* Nominálne hodnoty

Príslušenstvo pre jednotky Sensira

Názov	Popis
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér